SOYAL®
ACCESS CONTROL SYSTEM

# AR-331-E/EF

## 窄型網路門禁控制器/
## 窄型指紋型門禁控制器

**Metal** Solid, **Hard** Security



# AR-331-E/EF

# 窄型網路門禁控制器/ 窄型指紋型門禁控制器

## 產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

| | | |
|---|---|---|
| 感應頻率 | 125kHz | 13.56MHz |
| 資料傳輸標準 | ·EM Standard | ·ISO14443A<br>·ISO15693<br>·DESFire<br>·FeliCa™<br>·ISO7816-4<br>·NFC ( card simulation )<br>Customization<br>·HID Prox<br>·HID iClass |
| 感應距離 | 3-7 cm | 1-3 cm |
| 消耗功率 | <5W | |
| 通訊介面 | RS-485/Ethernet(選購) | |
| 傳輸速率 | 9600 bps(N,8,1), 10/100M Base T(選購) | |
| 工作電壓 | 12VDC | |
| DI輸入(點) | 2個開門按鈕/2個門位偵測 | |
| 使用環境 | -20 ◦C to +60 ◦C | |
| 輸出點 | 電鎖繼電器,ON/OFF 0.1-600秒 | |
| 電晶體輸出 | 警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖/數位繼電器訊號 | |
| 防破壞開關 | 微動開關(Form C) | |
| 警報動作時間 | 連動輸出, 1-600 Sec. | |
| 使用人數 | 16,000(卡片)/500(指紋人數/每人3枚) | |
| 進出記錄 | 32,000 | |
| 外接門禁讀頭 | 一組WG端口 | |
| 一進一出管制 | Yes | |
| 樓層管制 | 樓層64層,使用者16,000人 | |
| 時段管制 | 63組 | |
| 串列通訊輸出 | Yes(選購:725L485) | |
| 狀態顯示 | 2組LED+1組蜂鳴器 | |
| LCD顯示螢幕 | 無 | |
| 萬年曆 | Yes(限連網型) | |
| 按鍵材質 | 觸碰式背光面板 | |
| 時段管制 | 63組 | |
| 外殼材質 | PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購) | |
| 顏色 | 金屬銀 | |
| 外型尺寸(mm) | 158(L)X55(W)X30(H) | |
| 重量(g) | 331-E:211±10(鐵框)/105±10(塑膠框)<br>331-EF:216±10(鐵框)/110±10(塑膠框) | |
| 指紋模組CPU | 331-EF:光學模組 331E:No | |
| 拒真率 | 331-EF:<0.001% / 331E:No | |
| 手指存放容量 | 331-EF:1,500 / 331E:No | |
| 認證速度(1:1000) | 331-EF:<1.5秒 / 331E:No | |

## 產品特色



▶ **機身材質防潑水**

機身材質具防潑水設計，室內外皆可使用。



▶ **機身細長**

機身細長，可安裝在窄小空間。



▶ **背光按鍵**

按鍵上為觸碰式背光按鍵鈕設計，可強化控制器防水及表面防磨損。



▶ **指紋模組**

提供光學或電容式指紋辨識模組，生物辨識防止盜偽行為。

## 產品尺寸 (mm)

